



PAUTAS GENERALES

Este revestimiento vinílico está diseñado para su uso en áreas residenciales y fabricado según la norma EN 649, y está indicado para su uso tanto en áreas residenciales.

No está indicado para su instalación al aire libre o zonas expuestas a variaciones atmosféricas importantes, habitaciones muy soleadas, solárium, saunas, etc.

El revestimiento DURAFIX 2X1, no se debe instalar en habitaciones que no tengan una temperatura controlada entre 18 y 30°C. Evitar largas exposiciones a luz directa del sol. Una irradiación solar alta, o fuertes cambios de temperatura, pueden causar daños en el material.

Deje reposar las losetas al menos 48 horas a temperatura ambiente dentro del embalaje sin abrir antes de empezar su instalación. Apile los paquetes en posición horizontal con el decorativo hacia arriba. Las condiciones climáticas ideales para la instalación son temperaturas entre 18-25°C. Mantenga esta temperatura durante la instalación.

Antes de comenzar la instalación, revise todo el material. No se aceptarán reclamaciones de materiales que hayan sido cortados a medida, ni de aquellos que ya hayan sido ensamblados. Debe colocar las laminas de diferentes paquetes de manera intercalada para que no se note la variación de tonos. Esto nos asegurará una apariencia más natural.

INSTALACIÓN

Para la instalación de DURAWALL en pared es necesario el uso del adhesivo de montaje DURAFIX (no incluido) para garantizar la correcta adherencia del revestimiento. Esto es necesario para que la garantía tenga validez.

Las herramientas necesarias serán nivel, cúter, regla y metro. Se puede colocar tanto en horizontal como en vertical.

Imperfecciones o desniveles en la pared pueden reflejarse en la superficie de nuestro revestimiento, causando un aspecto feo de la superficie y marcas sobre la misma.

No se recomienda su instalación en paredes con mucha humedad no tratadas adecuadamente, paredes de yeso o pintura que pueda desprenderse, zonas expuestas al calor (sol, radiador...) así como superficies plásticas, PVC, metacrilato y otros derivados del plástico.

Las paredes para la instalación han de ser planas y estar limpias, secas, libres de polvo, grasa y cualquier residuo (pegamentos, barnices, pinturas, papel...).

En las superficies de instalación que lo requieran como maderas, yesos, superficies metálicas, será necesario aplicar previamente una imprimación tipo DURAFIX PRIMER. No se podrá instalar sobre pladur. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de instalación para comprobar la adecuada adherencia del revestimiento.

1. Instalación

1. Asegúrese de que la pared está limpia, seca y libre de cualquier residuo.
2. Trace una línea horizontal bien nivelada en la pared para marcar el centro de la misma.
3. Trace, esta vez en vertical, otra línea en la pared sobre el punto centrado obtenido anteriormente para realizar una cruz donde la intersección debe marcar el centro de la pared.
4. Repita esta operación en todas las paredes de la estancia.
5. El punto central obtenido será la referencia para el inicio de la instalación.
6. Aplique el adhesivo de montaje DURAFIX sobre los cuadrados de la parte posterior de la loseta.
7. Adhiera cuidadosamente la loseta tomando como referencia el ángulo de 90° marcado anteriormente con la intersección de las líneas, presionando suavemente los bordes y el centro uniformemente.
8. Coloque la siguiente loseta, adhesivando como anteriormente y uniéndola a la loseta ya instalada mediante el sistema de click que hará que la unión sea firme y precisa.
9. Complete la línea de losetas que servirá como guía.
10. Instale las losetas inferiores y superiores partiendo nuevamente de la línea vertical maestra.
11. En la parte final de la pared, mida la distancia restante y márquela sobre la loseta a instalar.
12. Marque con un lápiz la línea de corte sobre la parte exterior de la loseta y ayudándose de una escuadra o regla metálica pase suavemente el cúter dos o tres veces sobre la marca. Haga presión para quebrar la parte que no necesita.
13. Para las piezas de la parte superior e inferior repita el procedimiento de corte y pegado descrito anteriormente.
14. Para salvar los obstáculos (llaves de la luz, tuberías, salientes...) mida previamente, marque y realice los cortes correspondientes de ajuste sobre la lama.



USO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para mantener su suelo en buen estado, es importante colocar felpudos en todas las entradas para eliminar partículas abrasivas conducidas por el calzado (grava, pequeñas piedras...). Use almohadillas protectoras de fieltro bajo los pies de los muebles o bajo objetos pesados. No use alfombras de goma. Use ruedas blandas, no de goma, para sillas de oficina.

Proteja las lamas de la luz del sol directa y fuentes de calor directo.

No arrastre o deslice objetos pesados a través del piso.

Realice la limpieza del suelo con una aspiradora o una mopa. Cuando sea necesario, friegue el suelo con una solución de agua limpia y detergente suave o con un limpiador doméstico para suelos. Enjuague completamente y seque todo resto de agua.

En paredes utilice agua, jabón y un trapo suave para su limpieza.

Las manchas, marcas y derrames deben limpiarse lo más rápido posible.

No use acetona o disolventes tratados con cloro. Nunca aplique barnices o ceras ni productos abrasivos o con sustancias corrosivas

6. Condiciones de Garantía

La garantía es exclusiva para el primer usuario.

Nuestros suelos están garantizados en condiciones normales de uso, contra cualquier defecto de fabricación desde su fecha de compra por el cliente original. La instalación no está incluida en esta garantía. Esta garantía cubre toda la degradación anormal del producto, siempre y cuando haya sido instalado acorde a las normas de instalación del mismo y se les proporcione un mantenimiento conforme a las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

Esta garantía cubre el cambio de lamas por otras equivalentes o de calidad similar al suelo instalado, siempre dentro de la gama existente en el momento de la reclamación. Esta garantía no implica un reembolso financiero bajo ninguna circunstancia o gastos de retirada de material y nueva instalación.

Esta garantía no cubre:

Un desgaste normal de la superficie

Cualquier daño mecánico u otra alteración causada por uso inadecuado del suelo, no conforme a las instrucciones de instalación.

Daños producidos por accidentes fortuitos

Daños causados por métodos de limpieza o detergentes inadecuados

Daños debidos a sillas pesadas o muebles. Se recomienda el uso de almohadillas bajo sillas y muebles para reducir la posibilidad de arañazos.

Daños causados por la existencia de arena. Se recomienda usar felpudos en todas las entradas externas a la vivienda.

Arañazos.

Daños derivados de una exposición prolongada y directa al sol.

Este documento presenta las normas generales de instalación de este tipo de suelos y revestimientos de pared, basadas en las últimas informaciones disponibles. Para obtener el mejor resultado de la instalación y la validez de la garantía, se deberán seguir estas instrucciones de manera minuciosa.